



MAGIC OIL CARE

Laca protectora para pisos al aceite

Descripción:

Producto para la protección de los pisos/suelos de madera tratados con productos de la línea de 2 componentes PALLMANN MAGIC OIL y PALLMANN SOYABASE PLUS. Los ingredientes revitalizadores brindan un efecto de reaceitado.

Consejo de cuidado:

Con el fin de extender el periodo de duración de los parquet/pisos de madera impregnados, es esencial llevar a cabo una limpieza profesional completa de forma regular y una reaplicación por un especialista. La frecuencia de uso de este sistema depende del desgaste y el mantenimiento del piso. Por favor contacte a su profesional de parquet para información más detallada.

Propiedades y beneficios del producto:

El aceite PALLMANN MAGIC OIL CARE tiene componentes que producen un efecto de "capa final". Este efecto ofrece mayor duración y protección. Dependiendo de la dosis que se utilice durante el programa de mantenimiento, se pueden extender los intervalos de limpiezas completas y reaplicación.

- fácil de aplicar
- antiresbalante
- antiestática

Datos técnicos:

Envase:	recipiente de plástico
Tamaño del envase:	0,75 litros y 5 litros
Vida de almacenamiento:	aprox. 24 meses, proteger contra el frío extremo.
Color:	blanco
Uso:	inmediatamente después del secado Cuidado rutinario,
consumo (1):	entre 500 ml/10 lts con agua sin disolver

* En condiciones normales a 20 °C.

(1) El consumo puede variar de acuerdo con la absorbencia y condición de la superficie de madera o parquet que será impregnado.



PALLMANN

MAGIC OIL CARE

Preparación de superficie:

Limpiar todo el polvo, suciedad y grasa del piso con un estropajo, una escobilla suave o una aspiradora.

Aplicación:

1. Antes de utilizar, espere que los contenedores lleguen a temperatura ambiente y agítelos bien.
2. Cuidado regular: Para el mantenimiento permanente, diluya 500 ml aproximadamente de PALLMANN MAGIC OIL CARE en 10 litros de agua. Para un mantenimiento completo, se puede utilizar el producto PALLMANN de mayor fuerza o sin disolver. Utilizando un instrumento de aplicación adecuado (libre de hilachas), aplique una capa húmeda (no mojada) en una dirección sobre la superficie del piso y espere a que se seque.
3. Limpiar las herramientas después de usarlas con agua limpia.
4. La frecuencia de cuidado completo depende el uso y el mantenimiento del piso/suelo.
5. Para una duración mayor del piso/suelo, recomendamos limpiar regularmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La rutina de mantenimiento exacta se muestra en las instrucciones de cuidado para la gama de PALLMANN MAGIC OIL 2K.

Notas importantes:

- La vida de almacenamiento mínima es de 24 meses en su empaque original si se guarda en condiciones relativamente frías. Vuelva a sellar el envase abierto fuertemente y utilice tan pronto como sea posible. Proteja contra heladas.
- Las condiciones óptima son 18-25 °C, humedad relativa < 65 %. Las bajas temperaturas y la alta humedad aumentan el tiempo de secado. Las altas temperaturas y la baja humedad reducen el tiempo de secado.
- Las manchas y las marcas del instrumento utilizado se pueden remover con PALLMANN CLEAN con un paño o una almohadilla blanca que no produzca rayas.
- El mantenimiento regular con el aceite PALLMANN MAGIC OIL CARE mejora la apariencia visual y aumenta la vida útil de la superficie aceitadas y enceradas. Las siguientes normas y publicaciones son válidas
- y se recomiendan especialmente: DIN 18356 (Working with parquet) (Trabajar con parquet), DIN 18367 (Working with wood-blocks) (Trabajar con bloques de madera) y DIN 18365 (Working with floor coverings) (Trabajar con revestimientos de pisos).

Protección del área de trabajo y el ambiente:

No inflamable. Durante la aplicación, se recomienda utilizar una crema de barrera y ventilar el área de trabajo.

Eliminación:

Siempre que sea posible, junte los residuos del producto y vuelva a utilizarlos. No permita que lleguen al alcantillado a red de agua o a vertederos. Los envases de plástico o metal vacíos y sin grietas son reciclables. Los envases con residuos líquidos, al igual que los residuos de productos líquidos recolectados, se consideran desechos especiales. Los envases con residuos secos son desechos de construcción.

La información antes mencionada se fundamenta en nuestra experiencia y en minuciosas investigaciones. La variedad de materiales asociados y de las distintas condiciones de trabajo y construcción no se pueden ser revisadas individualmente ni ser influenciadas por nosotros. Por lo tanto, la calidad de su trabajo depende de su propio criterio profesional y del uso del producto. Si tiene dudas, realice una pequeña prueba o solicite asesoría técnica. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante del revestimiento de cobertura.

La publicación de la Hoja de Datos del Productos invalida toda la información anterior sobre el producto. La versión actualizada correspondiente de la hoja de datos se puede encontrar en nuestra página web en www.pallmann.net

